

POSEUR SOLS SOUPLES

Fiche FAST n° **04-05-14** | (30/11/2012)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Définition : pose ou remplace des revêtements souple de sol à l'intérieur des bâtiments. *N.B. : Les poses de carrelage et de parquet ne sont pas abordées dans la fiche.*

- Approvisionne le chantier (rouleaux de moquette pesant jusqu'à 180kgs, cartons de dalles, sacs de ragréage, seaux de colle, machines pesant jusqu'à 120 kg).
- Prépare le support : dépoussière au balai ou à l'aspirateur, nettoie ou décape, ponce, gratte avec une raclette de sol ou avec une raboteuse à béton.
- Applique un enduit de ragréage (ciment) et sur les supports très absorbants un primaire d'accrochage (constitué de solvants -à plus de 90 %- et de polychloroprène)
- Etale la colle (à base époxydique, polyuréthane, acrylique ou vinylique) à genoux avec une spatule à dents puis pose le revêtement (dalles plastiques, moquette, tapis vinylique sur feutre...) dont il ajuste les bords en les découpant avec une lame montée (cutter).
- La moquette peut être déroulée sur des bandes adhésives double face. Les dalles vinyliques peuvent être préalablement chauffées au chalumeau ou au pistolet à air chaud.
- Colle ou cloue les nez de marche et les plinthes.
- Nettoie le matériel à l'aide d'un chiffon imprégné de diluant en fin de poste.
- En rénovation, l'ancien revêtement est enlevé manuellement ou à l'aide de machines décollant la moquette (combinant l'action d'un solvant et d'une lame) enlevant les dalles ou décapant le sol (colles, peinture).
- Peut intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante, après formation (dalle de sol, sous-face, ragréage...); dans le cadre d'activités autres que la démolition, le retrait et l'encapsulation ayant pour but le traitement de l'amiante en place (sous-section 3) cette activité doit être confiée à une entreprise spécialisée (→ **fiche désamianteur**).

Exigences

- Conduite : VUL ; PL ; Engins ; PEMP : Conduite : VL
- Contrainte Physique : Forte ; Moyenne : Contrainte physique : forte très lourdes charges
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte posturale : accroupi, à genoux
- Contact Clientèle : Contact avec la clientèle : travaux chez particuliers

- Mobilité physique : escalier
- Port EPI indispensable
- Travail seul
- Travail en Equipe : Travail en équipe : selon l'importance du chantier
- Travail à la Tâche : possible

Accident du travail

- Port manuel de charge : ATTEINTE LOMBAIRE, rouleaux moquette, cartons de dalles, sacs ragréage
- Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant (en manipulant les équipements) :
Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant : COUPURES cutter
- Agression Agent Thermique : Agression par agent thermique : chaleur (pistolet air chaud)
- Agression Agent Chimique : Agression par agent chimique : contact projection
- Incendie: feu de véhicule
- Explosion : atmosphère explosive (solvant)
- Emploi de machine dangereuse : ponceuse béton, raboteuse
- Contact électrique : Contact avec conducteur sous tension : prises, rallonge
- Projection particulaire
- Risque routier : Déplacements sur différents sites : Risque routier : VUL
- Chute de plain-pied, surface glissante : Chute de plain pied : encombrement, escalier

Nuisances

- Manutentions et postures : Manutention manuelle lourde - Voir la fiche
- Hypersollicitation des membres : TMS
- Solvants organiques : Solvants : hydrocarbures, alcools, cétones, dichlorométhane, trichloréthylène, diméthylformamide: toluène, xylène
- Ethers de glycol - Voir la fiche
- Autres nuisances : Phosphate de tricresyle
- Colophane
- Isocyanates - Voir la fiche
- Résines époxydiques : - Voir la fiche
- Phénols - Voir la fiche
- Colles : Formaldéhyde
- Hydrocarbures aliphatiques - dérivés aminés : Amines aliphatiques
- Ciments - Voir la fiche
- Empoussiérage
- Décapants : bases (soude, ammoniacale) - Voir la fiche
- Silice - Voir la fiche

- Amiante : poussière fibre minérale naturelle: (travaux rénovation - Voir la fiche
- Vibrations main-bras : Vibration main-bras: salariés exposés à une valeur d'exposition journalière de 2.5m/s² - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants [51] "Tableau MP INRS
- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57] "Tableau MP INRS
- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] "Tableau MP INRS
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] "Tableau MP INRS
- Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille [25] "Tableau MP INRS
- Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes [69] "Tableau MP INRS
- Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif [79] "Tableau MP INRS
- Périonyxis onyxis : atteinte des doigts et des orteils [77] "Tableau MP INRS
- Affections professionnelles provoquées par les iso cyanates organiques [62] "Tableau MP INRS
- Rhinite et asthmes professionnels [66] "Tableau MP INRS
- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel [84] "Tableau MP INRS
- Affections provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés [12] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Mots-clés

AMIANTE, COLLE, DALLE, DECAPANT, MANUTENTION, MOQUETTE, POSEUR DE SOL, POSTURE, POUSSIÈRE, REVETEMENT DE SOL, RISQUE CHIMIQUE, SOL, SOL SOUPLE, SOLIER MOQUETTISTE, TMS