

POSEUR PLANCHER TECHNIQUE

Fiche FAST n° **12-05-14** | (30/11/2012)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Définition : les planchers techniques sont des planchers constitués de plaques amovibles posées sur une structure réglable, permettant l'installation facile des réseaux électriques, et leur modification au gré des besoins et des réaménagements. C'est une technique de choix utilisée actuellement pour les sols de bureaux.

Matériel : le plancher est constitué de plaques carrées, de dimensions variant entre 450 et 675 mm, d'épaisseur 30 à 40 mm. Elles sont constituées de bois aggloméré haute densité(HDF) et recouvertes d'une tôle sur la face inférieure et les chants. Une plaque de 60 cm de côté, 30 mm d'épaisseur, pèse environ 8 kg. Des vérins réglables par vis supportent les plaques à chaque angle. Des patins plastique sont placés entre le vérin et la plaque ; la hauteur la plus fréquente est de l'ordre de 20 cm, mais peut varier de quelques centimètres jusqu'à 50 et plus ; les vérins de grande hauteur sont renforcés par une ossature métallique. Les semelles des vérins et les patins sont collés, les plaques simplement posées. Les faces tôleées des plaques sont en contact les unes avec les autres. La structure est reliée à la terre par une tresse métallique vissée sur certains vérins. Les rives du plancher sont garnies de joint caoutchouc.

Mode opératoire :

- Approvisionne le chantier en matériel : plaques aggro, vérins, accessoires divers. Les matériaux sont conditionnés sur palettes de 300 kg environ. les palettes sont livrées par camion, montées par élévateur ou par grue, déplacées ensuite par transpalette au plus près de l'utilisation.
- Travaille à l'intérieur de bâtiments, d'ateliers, ou de locaux d'usine.
- Prépare le sol : déblaie, balaie, peut peindre la dalle béton à la brosse ou au rouleau.
- Régle les plaques sur vérin vissant à l'aide d'un niveau (en général à laser rotatif, le niveau à bulle étant réservé aux rives et aux endroits peu accessibles). Cale et colle les vérins, ajuste et pose les plaques.
- Découpe les plaques, soit à la scie à ruban, soit à la scie sauteuse pour les évidements.
- Peut intervenir, dans le cas de travaux de rénovation, sur des matériaux contenant de l'amiante (dalles de sol, colles amiantées) dans le cadre d'activités autres que le retrait-confinement ayant pour but le traitement de l'amiante en place ; ce retrait/confinement doit être confié à une entreprise spécialisée (➔ Désamianteur).



Exigences

- Conduite : VUL ; PL ; Engins ; PEMP : Conduite VUL
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte posturale : accroupi, à genoux, penché en avant
- Coordination/ Précision Gestuelle
- Multiplicité Lieux Travail
- Grand Déplacement : Découché
- Travail en Equipe
- Travail à la Tâche
- Vision adaptée au poste : vision du relief, vision de loin, vision de près

Accident du travail

- Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant (en manipulant les équipements) : Emploi d'outil à main/matériau tranchant/contondant : tôle, profilé
- Emploi de machine dangereuse : scie sauteuse, à ruban
- Chute de plain-pied, surface glissante : Chute de plain-pied : encombrement, obstacle
- Port manuel de charge
- Projection particulaire : corps étranger
- Travaux rayonnement non ionisant : laser
- Risque routier : Déplacements sur différents sites
- Contact électrique : Contact avec conducteur sous tension: machines portatives, rallonge

Nuisances

- Hypersollicitation des membres : TMS
- Manutentions et postures : Manutention manuelle charge - Voir la fiche
- Bruit - Voir la fiche
- Laser (Rayonnement) - Voir la fiche
- Poussières de panneaux de bois composites : Poussière végétale : BOIS poussière de panneau aggloméré
- Colles : Colle : particules ou fibres de bois liées par des colles type urée-formol ou mélamine formol) : Formol, Phénols, Polyuréthane (néoprène)
- Solvants organiques : Solvant : White Spirit si peinture
- Cétones
- Vibrations main-bras - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] "Tableau MP INRS
- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57] "Tableau MP INRS
- Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins [10 b] "Tableau MP INRS
- Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif [79] "Tableau MP INRS
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Mots-clés

BRUIT, LASER, MANUTENTION, PEINTURE, PLANCHER TECHNIQUE, POSEUR, POSEUR PLANCHER TECHNIQUE, POSTURE, TMS